

[schulportfolio](#), [dokumentation](#), [anmeldung](#)

# Methode zur Benutzeranmeldung anpassen

## Integrierte Benutzeranmeldung

Standardmäßig verwendet openSchulportfolio eine eigene Benutzerverwaltung. Benutzer können vom Administrator des Portfolios angelegt, verändert oder gelöscht werden, nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "[Benutzer verwalten](#)" der Dokumentation.

## Anmeldung gegen den LDAP Server einer Linux-Musterlösung

Wenn Sie in Ihrem Schulnetz eine Linux-Musterlösung des LMZ als Schulserver betreiben, können Sie für die Anmeldung am Schulportfolio auch den LDAP-Dienst ihrer Musterlösung verwenden.

### Voraussetzungen

Damit die Anmeldung gegen den LDAP Server ihres Schulservers funktionieren kann, darf der verwendete Port auf dem Weg vom Server der Portfolioinstallation zum Schulserver **nicht** durch eine Firewall blockiert sein.

Insbesondere muss an der Firewall der Linux-Musterlösung (IPCop) der entsprechende Port via Portweiterleitung an den Server weitergereicht werden. Wie das geht, können Sie in der Dokumentation der Linux-Musterlösung nachlesen.

Die folgenden Ports sind betroffen:

LDAP	TCP	389
LDAPS	TCP	636

Es muss nur einer der Ports freigeschaltet werden, je nachdem welches Protokoll Sie verwenden.

### Was ist zu tun?

- laden Sie die Datei [local.php.zip](#) auf Ihren Computer herunter und entpacken Sie die Datei. Sie erhalten eine Datei mit Namen `local.php`.
- Bearbeiten Sie diese Datei mit einem beliebigen Texteditor und passen Sie die entsprechenden Stellen bei den LDAP Einstellungen an:
  1. Entfernen Sie die Kommentarsymbole bei einer der `$conf['auth']['ldap']['server']` Optionen und passen Sie den Servernamen an die Gegebenheiten Ihrer Schule an. Anstelle von `server.schule-bw.de` muss der Hostname stehen, unter dem Ihr Schulserver aus dem Internet erreichbar ist.

2. Passen Sie die dc=AENDERN Einträge in den folgenden zwei Zeilen an ihre Schule an. Die Werte, die Sie dort eintragen müssen, können Sie erhalten, wenn Sie auf Ihrem Schulserver den Befehl `grep basedn /var/lib/linuxmuster/network.settings` ausführen.
- Kopieren Sie die geänderte Datei `local.php` auf Ihren Webservice in das Unterverzeichnis `conf` Ihrer Portfolioinstallation.

## Videoanleitung

### [Installation auf BelWue](#)

Dieses Video finden Sie auch direkt bei YouTube [Installation auf BelWue](#)

From:

<https://openschulportfolio.de/> - open | Schulportfolio

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/dokumentation:auth-methods?rev=1271782602>

Last update: **12.12.2018 15:54**

