

[schulportfolio](#), [installation](#)

Inbetriebnahme - Schritt für Schritt

Installation auf einem Webserver

Installieren Sie openSchulportfolio auf Ihrem Webservice - folgen Sie einer der beiden Anleitungen:

- [Installation auf dem Webservice von BelWue](#)
- [Installation auf einem beliebigen PHP-fähigen Webservice](#)
- [Installation als Debian-Paket in der paedML® Linux](#)

Nach der Installation des Pakets müssen Sie sich entscheiden, auf welche Weise Sie die Benutzer Ihres neuen Schulportfolios verwalten wollen.

Benutzerverwaltung einrichten

Für gewöhnlich werden Sie ihre [Benutzer direkt im Portfolio verwalten](#).

Wenn Sie eine paedML® Linux in Ihrem Schulnetz installiert haben, und das Portfolio nicht auf dem Schulserver betreiben, können Sie zur Anmeldung dennoch eine [LDAP Anbindung konfigurieren](#) um die im Schulnetz vorhandenen Benutzerkonten zur Anmeldung am Schulportfolio zu nutzen.

Wenn Sie das debian Paket für die paedML® Linux installiert haben, findet die Anmeldung automatisch mit den im Schulnetz vorhandenen Benutzerkonten statt. Hier dürfen Sie nicht vergessen, die entsprechenden [Projektgruppen anzulegen](#), um das Portfolio funktional zu machen.

Logo und Name des Portfolios anpassen

- [Eigenes Logo installieren](#)
- [Seitentitel anpassen](#)

Startseite und Menüs anpassen

- [Navigationsmenü anpassen](#)
- [Seitennotiz als Menüleiste anpassen](#)

From:
<https://openschulportfolio.de/> - open | Schulportfolio

Permanent link:
<https://openschulportfolio.de/dokumentation:installation?rev=1284620892>

Last update: **12.12.2018 15:54**



