

[schulportfolio](#), [installation](#)

Inbetriebnahme - Schritt für Schritt

Installation auf einem Webserver

Installieren Sie openSchulportfolio auf Ihrem Webservice - folgen Sie einer der beiden Anleitungen:

- [Installation auf dem Webservice von BelWue](#)
- [Installation auf einem beliebigen PHP-fähigen Webservice](#)
- [Installation als debian-Paket in der paedML® Linux](#)

Benutzerverwaltung einrichten

Um das Portfolio verwenden zu können, müssen Benutzer angelegt und Benutzergruppen eingerichtet werden. Abhängig von der Installationsvariante unterscheidet sich die Vorgehensweise.

Wenn Sie das zip-Paket installiert haben werden Sie für gewöhnlich werden ihre [Benutzer direkt im Portfolio verwalten](#).

Wenn Sie eine paedML® Linux in Ihrem Schulnetz installiert haben, das Portfolio aber **nicht** auf dem Schulserver betreiben, können Sie zur Anmeldung dennoch eine [LDAP Anbindung konfigurieren](#) um die im Schulnetz vorhandenen Benutzerkonten zur Anmeldung am Schulportfolio zu nutzen.


Wenn Sie das debian-Paket für die paedML® Linux auf Ihrem Schulserver installiert haben, findet die Anmeldung automatisch mit den im Schulnetz vorhandenen Benutzerkonten statt. Hier dürfen Sie nicht vergessen, die entsprechenden [Projektgruppen anzulegen](#), um das Portfolio funktional zu machen.

Logo und Name des Portfolios anpassen

- [Eigenes Logo installieren](#)
- [Seitentitel anpassen](#)

Startseite und Menüs anpassen

- [Navigationsmenü anpassen](#)
- [Seitennotiz als Menüleiste anpassen](#)



From:

<https://openschulportfolio.de/> - **open | Schulportfolio**

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/dokumentation:installation?rev=1284621044>

Last update: **12.12.2018 15:54**

